

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja - Säljs även under varumärkena Petromax och FEUERHAND.

Omarbetning: 16.12.2025

Produktkod: PM-001

Sida 1 av 14

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 Produktbeteckning**

Lampolja - Säljs även under varumärkena Petromax och FEUERHAND.

Ytterligare Handelsnamn

FEUERHAND Lampolja

Artikelnummer: FH-OIL

ALKAN Lampolja

Artikelnummer: ALKAN

UFI:

XT8W-AX5J-XF44-ASNE

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**Användning av ämnet eller blandningen**

Bränsle för oljelampor och facklor.

Produkten är avsedd för privat bruk.

Användningar från vilka avrådas

Produkten får endast användas för föreskrivet nyttjande.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör: Petromax GmbH

Gatuadress: Sudenburger Wuhne 61

Stad: D-39116 Magdeburg

Telefon: +49 391 556 846 00

E-post: info@petromax.de

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

112 – begär Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Förordning (EG) nr 1272/2008

Asp. Tox. 1; H304

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.

2.2 Märkningsuppgifter

Förordning (EG) nr 1272/2008

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten

Kolväten C8-C26 –förgrenade och linjära – destillat

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater

Signalord: Fara

Piktogram:

**Faroangivelser**

H304

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

EUH066

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser

P101

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja - Säljs även under varumärkena Petromax och FEUERHAND.

Omarbetning: 16.12.2025

Produktkod: PM-001

Sida 2 av 14

P301+P310	VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331	Framkalla INTE kräkning.
P405	Förvaras inlåst.
P501	Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala / nationella föreskrifter.

Särskild märkning

Även en liten klunk lampolja - eller bara sugning på en lampveke - kan leda till livshotande skador på lungorna.
 Burning oljelampa inte tala. Drink inte!
 Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn.

2.3 Andra faror

Detta material kan ladda upp sig elektrostatiskt genom utströmning eller omrörning och antändas genom statisk urladdning. Ångor kan färdas avsevärda sträckor till en antändningskälla där de kan antändas, flamma upp eller explodera.

Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2 Blandningar****Relevanta ingredienser**

CAS nr	Kemiskt namn			Mängd/halt
	EG nr	Index nr	REACH nr	
	Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008)			
848301-67-7	Kolväten C8-C26 –förgrenade och linjära – destillat			75 - 90 %
	481-740-5		01-0000020119-75	
	Asp. Tox. 1; H304 EUH066			
	Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater			10 - < 25 %
	918-481-9		01-2119457273-39	
	Asp. Tox. 1; H304 EUH066			

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Generell rekommendation**

Förstahjälpare: Sörj för eget skydd!

Vid inandning

Sörj för frisk luft. Kontakta läkare vid irritation av luftvägar.

Vid hudkontakt

Byt indräknade kläder. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Vid hudirritation rådfråga läkare.

Vid ögonkontakt

Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten. Vid uppträdande eller ihållande besvär sök ögonläkare.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja - Säljs även under varumärkena Petromax och FEUERHAND.

Omarbetning: 16.12.2025

Produktkod: PM-001

Sida 3 av 14

Vid nedsväjning

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Framkalla INTE kräkning.
Försiktighet vid kräkning: risk for aspiration! Låt den berörde vila och tillkalla omedelbart läkare.
Försiktighet vid kräkning: risk for aspiration!

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Lunginflammation, Andningsbesvär, Huvudvärk, Yrsel, Illamående, Förminskad känslighet
Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.
Vattenånga. Torrsläckningspulver. Koldioxid. Skum.

Olämpliga släckmedel

Full vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ångor kan med luft bilda en explosiv blandning. Vid brand kan frigöras: Kolmonoxid. Koldioxid. Ångorna är tyngre än luft och sprider sig längs marken.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Vid brand: Använd andningsskydd som är oberoende av omgivande luft. Skyddsklädsel.

Övrig information

Håll ned gaser/ångor/dimma med vattenstråle. Kontaminerat släckningsvatten samlas separat. Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****Allmän information**

Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd personlig skyddsutrustning. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden. Vid gasutsläpp eller gas som tränger in i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**För återhållning**

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).

För rengöring

Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall. Nedsmutsade föremål och golvet rengörs noggrant under iakttagelse av miljöföreskrifterna.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personligt skydd: se avsnitt 8
Hantering och lagring: Se avsnitt 7
Angående avfallshantering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja - Säljs även under varumärkena Petromax och FEUERHAND.

Omarbetning: 16.12.2025

Produktkod: PM-001

Sida 4 av 14

Rekommendation för säker hantering

Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten. Vid öppen hantering skall anordningar med lokal utsugning användas. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Om punktutsug inte går att använda eller inte räcker till måste hela arbetsområdet ventileras på teknisk väg. Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.

Information om brand- och explosionsskydd

Detta material kan ladda upp sig elektrostatiskt genom utströmning eller omrörning och antändas genom statisk urladdning. Ångor kan färdas avsevärda sträckor till en antändningskälla där de kan antändas, flamma upp eller explodera.

Behållare, utrustning, pumpar och ventilationsanläggningar skall jordas.

Råd om hygien på arbetsplatsen

Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart. Förebyggande hudskydd genom hudskyddssalva. Efter avslutad arbete tvätta händerna och ansiktet. Ät inte eller drick inte under hanteringen.

Övrig information

Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats. Får ej utsättas för solsken och värmekällor.

Förvaras inlåst utom räckhåll för barn

Lämpligt material för behållare/anläggningar: Rostfritt stål, polyeten.

Olämpligt material för behållare/utrustning: Butylgummi.

Råd om samförvaring

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Förvaras åtskilt från: Explosiva farliga ämnen. Smittförande ämnen. Radioaktiva ämnen. Oxidationsmedel, stark.

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

7.3 Specifik slutanvändning

Bränsle för oljelampor och facklor.

Produkten är avsedd för privat bruk.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 Kontrollparametrar****Övrig information Kontrollparametrar**

För närvarande finns det inga exponeringsgränsvärden.

8.2 Begränsning av exponeringen**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

På arbetsplatsen (vid produktion / vid omfyllning): Vid öppen hantering skall anordningar med lokal utsugning användas. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma.

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**Ögonskydd/ansiktsskydd**

Skyddsglasögon med sidoskydd (EN ISO 16321)

Handskar

Använd skyddshandskar.

Lämpligt material:

NBR (Nitrilgummi), Handskmaterialets tjocklek: 0,35 mm

Genomträngningstid (maximal användningstid): > 480 min

För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja - Säljs även under varumärkena Petromax och FEUERHAND.

Omarbetning: 16.12.2025

Produktkod: PM-001

Sida 5 av 14

Hudskydd

Skyddsklädsel.

Andningsskydd

Andningsskydd krävs vid överskridande av gränsvärden, otillräcklig ventilation, bristfällig utsugning, långvarig exponering eller hantering av stora mängder..

Lämplig andningsskyddapparat: Hel-/halv-/kvartsmask (EN 136/140), Partikelfilteranordning (EN 143),

Filtrerande halvmask (EN 149)

Typ av filter: ABEK-P2

Begränsning av miljöexponeringen

Tillåt inte okontrollerade utsläpp av produkten i miljön.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Aggregationstillstånd:	flytande
Färg:	färglös
Lukt:	karaktäristisk
Smältpunkt/frys punkt:	-15 °C
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	150 - 350 °C
Brandfarlighet:	Inga data tillgängliga
Nedre Explosionsgränser:	0,4* vol. %
Övre Explosionsgränser:	5* vol. %
Flampunkt:	> 61 °C
Självantändningstemperatur:	> 200* °C
Sönderfallstemperatur:	Inga data tillgängliga
pH-värde:	Inga data tillgängliga
Viskositet, kinematisk: (vid 40 °C)	1,2 - 3 mm ² /s
Vattenlöslighet:	praktiskt taget olöslig
Löslighet i andra lösningsmedel	Inga data tillgängliga
Upplösningshastigheten:	utan betydelse
Fördelningskoefficient	utan betydelse
n-oktanol/vatten:	
Dispersionsstabiliteten:	utan betydelse
Ångtryck: (vid 25 °C)	0,01 hPa
Densitet (vid 20 °C):	0,73 - 0,8 g/cm ³
Skrymdensitet:	utan betydelse
Relativ ångdensitet:	Inga data tillgängliga
Partikelegenskaper:	utan betydelse

9.2 Annan information**Information om faroklasser för fysisk fara****Explosiva egenskaper**

Inga data tillgängliga

Underhåller förbränning:

Underhåller inte förbränning

Självantändningstemperatur

Fast form:

Inga data tillgängliga

Gas:

Inga data tillgängliga

Oxiderande egenskaper

Inga brandfrämjande.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja - Säljs även under varumärkena Petromax och FEUERHAND.

Omarbetning: 16.12.2025

Produktkod: PM-001

Sida 6 av 14

Andra säkerhetskaraktistika

Avdunstningshastighet:	Inga data tillgängliga
Test för avskiljning av lösningsmedel:	Inga data tillgängliga
Lösningsmedelhalt:	Inga data tillgängliga
Halt av fast substans:	Inga data tillgängliga
Sublimeringspunkt:	utan betydelse
Mjukningspunkt:	utan betydelse
Flytttemperatur:	utan betydelse
Viskositet, dynamisk:	Inga data tillgängliga
Utriningsstid:	Inga data tillgängliga

Ytterligare information

*Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Ingen farlig reaktivitet under normala miljöbetingelser.

10.2 Kemisk stabilitet

Under normala omgivningsförhållanden (rumstemperatur) är produkten stabil.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Vid ändamålsenlig användning kan inga farliga reaktioner förväntas.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Värmekällor, öppen eld och andra antändningskällor.

10.5 Oförenliga material

Oxidationsmedel, stark.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Bryts inte ned vid användning för avsedda ändamål.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008****Toxikokinetik, ämnesomsättning och fördelning**

Inga data tillgängliga

Akut toxicitet

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja - Säljs även under varumärkena Petromax och FEUERHAND.

Omarbetning: 16.12.2025

Produktkod: PM-001

Sida 7 av 14

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut oral toxicitet:

parameter: LD50 (Kolväten C8-C26 –förgrenade och linjära – destillat)

Exponeringsväg: oral

Art: Råtta

Effektiv dos: > 5000 mg/kg

parameter: LD50 (Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater)

Exponeringsväg: oral

Art: Råtta

Effektiv dos: > 5000 mg/kg

Metod: OECD 401

Akut dermal toxicitet:

parameter: LD50 (Kolväten C8-C26 –förgrenade och linjära – destillat)

Exponeringsväg: dermal

Art: Råtta

Effektiv dos: > 2000 mg/kg

parameter: LD50 (Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater)

Exponeringsväg: dermal

Art: Kanin

Effektiv dos: >= 3160 mg/kg

Metod: OECD 402

Akut inhalationstoxicitet:

parameter: LC50 (Kolväten C8-C26 –förgrenade och linjära – destillat)

Exponeringsväg: Inandning

Effektiv dos: > 5 mg/l

Explosionstid: 4 h

parameter: LD50 (Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater)

Exponeringsväg: Inandning

Art: Råtta

Effektiv dos: > 5 mg/l

Explosionstid: 4 h

Metod: OECD 403

ATEblandning beräknad

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalation ånga) > 20 mg/l; ATE (inhalation damm/dimma) > 5 mg/l

Irritation och frätning

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja - Säljs även under varumärkena Petromax och FEUERHAND.

Omarbetning: 16.12.2025

Produktkod: PM-001

Sida 8 av 14

Frätande/irriterande på huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Frätande/irriterande på huden:

parameter: Frätande/irriterande på huden (Kolväten C8-C26 –förgrenade och linjära – destillat)

Resultat: något retande, men inte relevant för klassificering.

parameter: Frätande/irriterande på huden (Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater)

Art: Kanin

Resultat: Inte irriterande.

Metod: OECD 404

Produkten är: något retande, men inte relevant för klassificering.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

parameter: Allvarlig ögonskada/ögonirritation (Kolväten C8-C26 –förgrenade och linjära – destillat)

Resultat: något retande, men inte relevant för klassificering.

parameter: Allvarlig ögonskada/ögonirritation (Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater)

Art: Kanin

Resultat: Inte irriterande.

Metod: OECD 405

Produkten är: svagt irriterande

Sensibiliserande effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Hudsensibilisering:

parameter: Hudsensibilisering (Kolväten C8-C26 –förgrenade och linjära – destillat)

Resultat: ej sensibiliserande.

parameter: Hudsensibilisering (Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater)

Art: Marsvin

Resultat: ej sensibiliserande.

Metod: OECD 406

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja - Säljs även under varumärkena Petromax och FEUERHAND.

Omarbetning: 16.12.2025

Produktkod: PM-001

Sida 9 av 14

Mutagenitet i könsceller: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Carcinogenicitet:

parameter: Carcinogenicitet (Kolväten C8-C26 –förgrenade och linjära – destillat)

Resultat: negativ

parameter: Carcinogenicitet (Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater)

Resultat: negativ

Metod: OECD 453

Mutagenitet i könsceller:

Det finns inga belägg för mutagenitet av människans könsceller.

Reproduktionstoxicitet:

Komponenterna av den tillberedningen uppfyller inte kriterierna för CMR kategorierna 1 eller 2.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Irriterande för luftvägarna:

Ej irriterande för andningsorganen

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Längre eller återupprepad kontakt med huden eller slemhinnor leder till retningsymptom som rodnad, bildning av blåsor, dermatit etc.

Fara vid aspiration

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

11.2 Information om andra faror**Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

Annan information

vid förtäring:

Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på veken, kan leda till livshotande lungskador. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja - Säljs även under varumärkena Petromax och FEUERHAND.

Omarbetning: 16.12.2025

Produktkod: PM-001

Sida 10 av 14

CAS nr	Kemiskt namn					
	Akvatisk toxicitet	Dos	[h] [d]	Arter	Källa	Metod
848301-67-7	Kolväten C8-C26 –förgrenade och linjära – destillat					
	Akut fisktoxicitet	LL50 > 1000 mg/l	96 h			OECD 203
	Akuta algtoxicitet	ErC50 LL50: > 1000 mg/l	72 h			
	Akuta crustaceatoxicitet	EL50 LL50: > 1000 mg/l	48 h			
	Fisktoxicitet	NOEC > 100 mg/l				OECD 201
	Crustaceatoxicitet	NOEC 32 mg/l				
	Akut bakterietoxicitet	EC50 EL10: > 10 mg/l ()				
	Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater					
	Akut fisktoxicitet	LL50 > 10 - 30 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)		OECD 203
	Akuta algtoxicitet	ErC50 > 1000 mg/l	72 h	Raphidocelis subcapitata		OECD 201
	Akuta crustaceatoxicitet	EL50 > 100 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)		

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

CAS nr	Kemiskt namn			
	Metod	Värde	d	Källa
	Utvärdering			
848301-67-7	Kolväten C8-C26 –förgrenade och linjära – destillat			
	OECD 301F	80 %	28	
	Biologiskt nedbrytbar.			
	Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater			
	OECD 301F	c:a 80 %	28	
	Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier)			

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

CAS nr	Kemiskt namn	Log Pow
848301-67-7	Kolväten C8-C26 –förgrenade och linjära – destillat	> 6

12.4 Rörlighet i jord

Om produkten tränger in i jorden är det mobilt och kan förorena grundvattnet.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga data tillgängliga

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja - Säljs även under varumärkena Petromax och FEUERHAND.

Omarbetning: 16.12.2025

Produktkod: PM-001

Sida 11 av 14

Rekommendation

Avfallsbehandla inte produktrester som hushållssopor och spola inte ner dem i avloppet eller i toaletten .
Innehållet/behållaren ska lämnas till samlingsanläggning för farligt avfall.
Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC), är avfallskoderna/avfallsbeskrivningarna inte produktspecifika utan användarspecifika.

Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

130703 OLJEAVFALL OCH AVFALL FRÅN FLYTANDE BRÄNSLEN (UTOM ÄTLIGA OLJOR OCH OLJOR I KAPITLEN 05, 12 OCH 19); Avfall av flytande bränslen och drivmedel; Andra bränslen (även blandningar); farligt avfall

Avfallsslag nummer-Restavfall

130703 OLJEAVFALL OCH AVFALL FRÅN FLYTANDE BRÄNSLEN (UTOM ÄTLIGA OLJOR OCH OLJOR I KAPITLEN 05, 12 OCH 19); Avfall av flytande bränslen och drivmedel; Andra bränslen (även blandningar); farligt avfall

Förorenad förpackning

Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet.

AVSNITT 14: Transportinformation**Landtransport (ADR/RID)****14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.2 Officiell transportbenämning:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.3 Faroklass för transport:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.4 Förpackningsgrupp:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.2 Officiell transportbenämning:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.3 Faroklass för transport:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.4 Förpackningsgrupp:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.2 Officiell transportbenämning:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.3 Faroklass för transport:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.4 Förpackningsgrupp:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.2 Officiell transportbenämning:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.3 Faroklass för transport:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.4 Förpackningsgrupp:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.5 Miljöfaror

MILJÖFARLIGT:

Nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inga särskilda försiktighetsåtgärder är kända.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

inte tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 3

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja - Säljs även under varumärkena Petromax och FEUERHAND.

Omarbetning: 16.12.2025

Produktkod: PM-001

Sida 12 av 14

Information enligt direktiv 2012/18/EU
(SEVESO III):

Omfattas inte av 2012/18/EU (SEVESO III)

Övrig information

Förordning (EG) nr 2024/590 om ämnen som leder till nedbrytning av ozonskiktet: inte tillämplig
Förordning (EG) nr 648/2004 (förordningen om tvätt- och rengöringsmedel): inte tillämplig
Förordning (EG) Nr. 2019/1021 om persistenta och resistenta skadliga ämnen: inte tillämplig
Förordning (EG) Nr. 649/2012 av det Europeiska parlamentet och rådet gällande import och export av farliga kemiska ämnen: I den här blandningen ingår inga kemiska ämnen som är underkastade förfarandet gällande exportnotering (bilaga I).
Denna blandning innehåller följande ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) och som ingår i kandidatförteckningen enligt artikel 59 i REACH: ingen
Denna blandning innehåller följande ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) och för vilka det krävs tillstånd enligt bilaga XIV till REACH: ingen

Nationella bestämmelser

Begränsad sysselsättningsmöjlighet: Iakttä begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG).

Vattenfarlighetsklass (D): 1 - svagt vattenskadlig

Ytterligare information

Nationella rättsföreskrifter skall också iakttas!

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för följande ämnen i denna blandning:

Kolväten C8-C26 –förgrenade och linjära – destillat

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater

AVSNITT 16: Annan information**Ändringar från den föregående versionen**

Version 1,00 - 16.12.2025 - Första sammanställningen

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja - Säljs även under varumärkena Petromax och FEUERHAND.

Omarbetning: 16.12.2025

Produktkod: PM-001

Sida 13 av 14

Förkortningar och akronymer

Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration, farokategori 1
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg)
 ATE: Acute Toxicity Estimate (Uppskattade akuta toxiciteten)
 ATEmix: Acute Toxicity Estimate for Mixtures (Uppskattning av blandningens akuttoxicitet)
 BlmSchV: Tysk förordning för genomförande av den tyska Immissionslagen (Immissionsgesetz)
 CAS: Chemical Abstracts Service
 DIN Norm vid Deutsches Institut für Normung (det tyska institutet för normering)
 EC: Effektiv koncentration
 EG: Europeisk gemenskap
 EN: Europeisk norm
 IATA: International Air Transport Association
 IBC-kod: Internationell kod: konstruktion och utförande av skepp för transport av farliga kemiska ämnen som massgods
 ICAO: International Civil Aviation Organization
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 ISO: Norm vid International Standards Organization
 CLP: Classification, Labeling, Packaging
 IUCLID: International Uniform Chemical Information Database
 LC: Letal koncentration
 LD: Letal dos
 log Kow: Fördelningskoefficient mellan oktanol och vatten
 MARPOL: Maritime Pollution Convention = Överenskommelse för förhindrande av maritim nedsmutsning genom skepp
 OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
 PBT: Persistent, biackumuleringsbar, toxisk
 REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier)
 RID: Förordning för internationell järnvägstransport av farligt gods
 TRGS: Tekniska regler för farliga ämnen
 UFI: Unik formuleringsidentifierare
 UN: United Nations (FN)
 VOC: Volatile Organic Compounds (flyktiga organiska förebindelser)
 vPvB: Mycket resistent och ackumuleringsbar
 VwVwS: Förvaltningsbestämmelse vattenfarliga ämnen
 WGK: Klass för vattenskadlighet
 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 DNEL: Derived No Effect Level
 PNEC: Predicted No Effect Concentration
 TLV: Threshold Limiting Value
 STOT: Specific Target Organ Toxicity
 AwSV: Förordning om anläggningar för hantering av vattenförorenande ämnen

Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008**[CLP]**

Klassificering	Klassificeringsförfarandet
Asp. Tox. 1; H304	Beräkningsmetod

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ytterligare information

De uppgifter som återfinns i detta säkerhetsdatablad ska beskriva produkten med tanke på de krävda

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Lampolja - Säljs även under varumärkena Petromax och FEUERHAND.

Omarbetning: 16.12.2025

Produktkod: PM-001

Sida 14 av 14

säkerhetsåtgärderna. De är inte avsedda för att garantera bestämda egenskaper och baserar sig på våra aktuella kunskaper. Med hjälp av uppgifterna från underleverantörerna sammanställdes säkerhetsdatabladet av:

asseso AG, Ottostraße 1, 63741, Aschaffenburg, Tyskland

Telefon: +49 (0)6021 - 1 50 86-0, Fax: +49 (0)6021 - 1 50 86-77, E-post: eu-sds@asseso.eu, www.asseso.eu

(Samtliga uppgifter om relevanta ingredienser har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)